

APPLICATIONS : PORTES ET CLOISONS**PRODUIT : ADLOCK , famille 732**

Poignées à serrure intégrée, inox ou aluminium
Lancement : septembre 2008

INNOVATION :

- Mécanisme exclusif breveté.
- Mouvement continu et autobloquant pour un fonctionnement sans à-coup.
- Fermeture en un tour de clé.
- Adaptation naturelle possible de tous types de verrous ou boutons dans des poignées bâtons à partir de 25 mm de diamètre.
- Mécanisme éprouvé selon les normes et avis technique en vigueur.

DETAILS TECHNIQUES :

- Type bâton simple ou double,
- Toutes hauteurs, diamètre 25 à 45 mm
- Un ou deux points de fermeture

Le mécanisme® s'adapte à tout mode de fonctionnement : verrous interne et externe, verrou externe et bouton interne, boutons interne et externe, possibilité ou non d'introduire la clé externe quand la clé interne est en prise. Dans un diamètre de tube de 25 mm à 45 mm de diamètre.

Une gamme complète de poignées-bâtons en inox brossé ou poli, en aluminium brillanté ou anodisé naturel ou de couleurs, ou encore en laiton chromé, doré,... Avec des cylindres KESO en standard, des verrous type automobile et du cylindre européen sur demande.

Ces poignées sont la solution esthétique, parfaitement ergonomique, économique et parfaitement sécurisante pour la fermeture de magasins, bureaux,...

