

185 10V

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Gant économique
Grip en milieu humide

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3800	10	12	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Support coupé/cousu en coton tissé,
Enduction 3/4 en latex jaune finition crêpée,
Das aéré,
Poignet tricot

SECTEURS

Exploitation minière
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et
logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention d'objets lourds,
matériaux de construction, ordures
ménagères, jardins publics, travail
du verre, menuiserie, jardinage,
horticulture, maraîchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Ecru	Matériau de la paume	coton
Couleur 2	Jaune	Matériau du dos	coton
Forme	Gant	Poignet	Poignet élastique
Environne-ment	Milieu humide		
Type de gant	coupé et cousu		
Matériau du support	Support en coton tissé		
	Enduction 3/4 en latex crêpé		
	jaune		
Niveau de l'enducti-on	3/4		
Matière de l'enducti-on	Latex		
Finition de l'enducti-on	crêpé		
Construct-ion du gant	maîtrise		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/25335-01/E00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

EN388:2016
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



2.1.3.1X